

जीएबीपी, मंगोलिया के लिए 01 क्युआरएस/टीडीएस खरीद करने हेतु

क0सं0	नाम	विवरण	युनिट	अभ्युक्ति	ट्रायल डायरेक्टिव
सर्वर					
1	इंटीग्रेशन सर्वर	प्रति नॉड ऑफर की गयी मशीनों की न्यूनतम सं०	24	समिति की राय है कि निविदा के समय के दौरान यदि उक्त मॉडल उपलब्ध नहीं है तो समान कॉन्फ़ीग्रेशन अथवा उसके समकक्ष मॉडल की स्वीकार किया जाए।	आफर किए गए उत्पादन की ओइएम तकनीकी डाटाशीट की सहायता से विनिर्देशन के अनुसार सभी पैरामीटर का सत्यापन किया जाए। ओइएम डाटाशीट के विनिर्देशन उत्पादन में कोई कमी पाए जाने पर वह अस्वीकृत किए जाने योग्य है
		प्रति वर्चुअल मशीन के अनुसा ऑफर किए गए वीसीपीयु की सं०	2		
		प्रति वर्चुअल मशीन/जीबी के अनुसार आफर किया गया रेम/मैमोरी	32 जीबी		
		प्रति वर्चुअल मशीन/जीबी के अनुसार आफर किया गया स्टोरेज	500 जीबी		
		एसडीएस के साथ इंटीग्रेटिड किया जाने वाला हाइपरवाइजर	केरनेल के भीतर व केरनेल के बाहर		
		थर्ड पार्टी एफसी स्टोरेज के साथ इंटीग्रेशन	अन्य		
		ओईएमए से स्पॉर्ट एवं सेवा के वर्षों की संख्या	5 साल		
		एचसीआई से डिफाइन किया जाने वाला सॉफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर	सॉफ्टवेयर डिफाइन		
		एचसीएल स्पॉर्ट	वीएमवेयर		
		यदि अन्य, तो एचसीआई स्पॉर्ट दर्शाएं	1. 10 जी पूर्ण सक्रिय मिन 40 पोर्ट 02 नग, एल3 स्विच, 2.40 जी अपलिक पोर्ट प्रति स्विच प्रदान किया जाना है। 2. वीएमवेयर वीस्फेयर इंटरप्राइज लाईसेंस उपलब्ध कराया जाना है।		
		यदि अन्य, तो स्पष्ट करें	1. प्रत्येक नॉड 2 एक्स इंटल एकसीओन गोल्ड 5120 सीपीयु, से		

			कॉन्फीगर होना चाहिए और उसी दिन से कम्प्रेशन सक्रिय होना चाहिए		
2	अन्य पैरामीटर	प्रति नोड आफर किए गए पोर्ट के प्रकार	2.10 जीबीपीएस 10 जीबेस एसएफपी		
		डिस्क पर कंप्रेशन और डुपलीकेशन	एसएसडी केवल		
		बाहरी एफसी स्टोरेज कन्कैटिविटी	सत्य		
		नोड के साथ जुड़ने वाल केबल की लंबाई	5		
		औटोमेटिड डिसास्टर रिकवरी ऑरकेस्ट्रेशन	सत्य		
		वीएम सेंटरिक पॉलिसी आधारित प्रबंधन	सत्य		
		इंस्टालेशन,कन्फीगरेशन, एप्लीकेशन मायग्रेसन और डाटाबेस हार्डवेयर डेमोन्स्ट्रेशन	सत्य		
		साइट के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि	5		
3	डीबीएमएस	ऑरेकल 12सी डीबीएमएस इंटरप्राइज इडिशन -1 प्रोसेसर लाइसेंस -आरएसी	प्रत्येक		
4	मिडलवेर	टीमैक्स मिडलवेर -लॉड संतुलन -200 युजर लाइसेंस	प्रत्येक		
	स्टोरेज				
5	स्टोरेज	नेट एप एफएएस3220ए यूजबेल 10टीबी /रेड6/	सेट		
	नेटवर्क डिवाइस				
6	एसएएन स्विच	बरोकेड बीआर 300 8 ^{वाँ} 16 पोर्ट एसएएन स्विच	प्रत्येक		
7	एल 4 स्विच	पियोलिक पास के 2424 एल4 स्विच	प्रत्येक		
8	रूटर	सिसको डबलुएस-सी 3750 एक्स-24एसएस -10/100/1000 यूटीपी 8 पोर्ट -एसएफपी टाइप	प्रत्येक		

		फाइबर 8 पोर्ट रिडंडेंट पावर सप्लाई			
9	फायरवाल	वाचगार्ड एक्टसीएम 850 -फायरवाल थ्रुपुट 8 जीबीपीएस -वीपीएन थ्रुपुट 1.5 जीबीपीएस -कान्कुरेंट सेसन 500,000	प्रत्येक		
10	बैकबोन स्विच	सिसको डबलु एस-सी 4507आर -रिडंडेंट सीपीयु मोड्युल -10/100/1000युटीपी 48-पोइ सहित पोर्ट आई/ओ मोड्युल -एसएफपी टाइप फाइबर 48 पोर्ट आई/ओ मोड्युल	प्रत्येक		
11	एल3 स्विच	सिसको डबलु एस-सी 4503 इ-एस7एल जमा 48 -10/100/1000युपीटी 48-पोर्ट -एसएफपी टाइप फाइबर 16 पोर्ट	प्रत्येक		
12	एल2 स्विच	सिसको डबलु एस-सी 2960 एक्स-48 टीएस-एल -10/100/1000युपीटी 48-पोर्ट -एसएफपी टाइप फाइबर 4 पोर्ट	प्रत्येक		
13	एल2 स्विच	नैटगियर जेजीएस 516	प्रत्येक		
14	रैक	जीएनएस पी 707 एस -42 युनिट	सैट		
	अशोक कुमार शर्मा/एडीजी/लॉग, बीएसएफ	आर ए खान, डीआईजी, बीएसएफ		राजेश कुमार/ पीएसओ बीपीआर एंड डी	
	एस आई/टेली सुदेश कुमार आईटीबीपी	एसआई/आर एम महेश सिंह, बीएसएफ		मेजर बी एस औलख, एनएसजी	
	नायब सुबे जीत सिंह ए आर एपी सिंह, डीसी बीएसएफ	चौधरी एसी एसएसबी		इंस्पेक्टर राजीव दहिया सीआईएसएफ	
	अनुमोदित/अननुमोदित महानिदेशक, बीएसएफ				